

笠岡市民会館 照明器材リスト(固定用)

| 名 称                    | 仕 様                                             | 数 量       | 備 考                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 第1 ボーダーライト             | 200w×18灯×4色                                     |           | (72, 78, W, W) 8回路 (上下・中) ※切換え回路無し<br>6インチシート                              |
| 第2 ボーダーライト             | 200w×18灯×4色                                     |           | (72, 78, W, W) 8回路 (上下・中) ※切換え回路無し<br>6インチシート                              |
| 第1 サスペンションライト          | 1KWフレネル (MSM-805S1-1500)<br>1Kw凸 (MSC-810-1500) | 20台<br>4台 | C型20A 1 6回路 (1～12回路 2口・13～16回路 3口)<br>4, 12, 13, 16回路は直/調切り替え可能 13. 16C型併設 |
| 第2 サスペンションライト          | 1KWフレネル (MSM-805S1-1500)<br>1Kw凸 (MSC-810-1500) | 20台<br>4台 | C型20A 1 6回路 (1～12回路 2口・13～16回路 3口)<br>4, 12, 13, 16回路は直/調切り替え可能 13. 16C型併設 |
| 第3 サスペンションライト          | 1KWフレネル (MSM-805S1-1500)                        | 6台        | C型20A 1 2回路 2口<br>4, 8, 12番回路は直/調切り替え可能                                    |
| アッパーホリゾンライト            | 500w×9台×4色                                      |           | (71, 72, 63, 22) C型20A 12回路 3口 ※予備の色枠なし                                    |
| ロアーホリゾンライト             | 500w×18灯×4色                                     |           | (72, 59, 22, 40) 1 2回路 (上・中・下) ※予備の色枠なし                                    |
| 本フットライト                | 60w×21灯×4色                                      |           | (72, 78, W, W) C型20A 4回路 1口 ※2Kwユニット                                       |
| 花道フットライト               | 60w×18灯×2色                                      |           | (78, W) C型20A 2回路 1口 (上下別) ※回路抜き差し不可                                       |
| 第1 フロントサイドスポットライト<br>〃 | 1Kw×4台×2色 (CE)<br>リクリ                           |           | C型20A 4回路×2口 (上・下)                                                         |
| 第2 フロントサイドスポットライト      | 1Kw×4台×2色 (CE)                                  |           | C型20A 4回路×2口 (上・下)                                                         |
| シーリングライト               | 1Kw (CE)                                        | 30台       | C型20A 1 2回路×3口                                                             |
| センターピンスポットライト          | 2 Kw XENON×2台                                   |           | 2009SR/e (ウシオエテック)                                                         |
| 天井反射板ライト               |                                                 |           | 1. 2 ボーダーライト使用                                                             |
| フロアコンセント (舞台袖)         |                                                 |           | C型30A 6回路 上,下別 (1.2.3.4各1口 5.67各2口)                                        |
| フロアコンセント (舞台前)         |                                                 |           | C型30A 2回路 上, 下コンモ                                                          |
| フロアコンセント (舞台中央奥)       |                                                 |           | C型30A 3回路 ×1口                                                              |
| フロアコンセント (LH)          |                                                 |           | C型30A 1 2回路 上, 中, 下別                                                       |
| フロアコンセント (花FC)         |                                                 |           | C型30A 2回路×1口 上, 下別                                                         |
| 第2 フロントサイド (直回路)       |                                                 |           | C型30A 1回路×1口 (上・下別)                                                        |

調光操作卓 【丸茂 PRETYNA-MA60】

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| コントロールチャンネル数   | 1024ch                       |
| 制御信号           | DMX512/1990                  |
| 制御回路数          | 1024回路 (DMX 5 1 2 × 2 系統)    |
| プリセットフェーダー     | 6 0 本×3 段 (1 8 0 本×1 面切換え可能) |
| 修正方式           | 修正一致方式                       |
| クロス再生方式        | ムーブ/クロス 選択可能                 |
| 入力可能範囲         | シーンNo 0. 1 ～ 9 9 9 . 9       |
|                | チェイスNo 9 9 ステップ×9 9 ステップ     |
|                | サブマスタページNo 99ページ             |
| 段マスタフェーダ       | 3 本有り                        |
| シーンデータ使用可能メディア | SDカード JASC II 対応             |
| パッチアウト         | 可能                           |

※客電、直電、PIN含めて総主幹が6 0 0 Aなのでご注意ください。